

● N° de modèle H3013

TESTEUR VICAT/HDT

Cet appareil sert à déterminer la température de ramollissement Vicat et la résistance thermique sous sollicitation pour les plastiques et les thermoplastiques.

ISO 75

ISO 306

ISO 2507

ASTM D 648

ASTM D 1525



Caractéristiques standard

- Déroulement du programme commandé par menu
- Pont élévateur motorisé
- Détermination automatique des températures Vicat/HDT
- Commande électronique pour la saisie des données de mesure
- Saisie des données, évaluation et archivage des données d'essai via le logiciel utilisateur (PC)
- Déroulement automatisé de l'essai
- Conformité CE

Modèle TESTEUR VICAT/HDT

H3013-0030

Nombre de postes		3
Plage de température	°C	+20 à +300
Résolution	K	± 0,1
Gradient de température	K/h	50, 120 ou au choix
Température de départ		au choix
Odométrie inductive - Précision d'affichage	mm	0,001
Odométrie inductive - Résolution	mm	supérieure à 0,01
Plage de mesure de déplacement	mm	jusqu'à 15
Distance de pose HDT	mm	64 110 101,6
Quantité de remplissage du bain	l	7,5
Essais de fluage		possible
Interface		Connexion réseau RJ 45
Température ambiante autorisée	°C	+5 à +30
Humidité relative autorisée	%	max. 70 sans condensation
Largeur x profondeur x hauteur	mm	804 x 470 x 604
Air	kg	80
Puissance	kVA	3
Indications de tension		230/240 V, 50/60 Hz Tension spéciale