

Competence creates Confidence.



● N° de modèle H3014-0013

FOUR À CIRCULATION

ISO 2505

Le four à circulation sert à conditionner les échantillons selon les changements de dimension des tubes. Il sert également de four de séchage (par ex. pour la détermination du taux de réticulation, de la perméabilité, etc.).

A large orange circle with a white outline, partially overlapping the oven image.

Haute
précision de
température




Caractéristiques standard

- | | |
|--|---|
| ● Confort d'utilisation grâce à l'écran LCD et au clavier à membrane | ● Affichage numérique de la température |
| ● Protection contre la surchauffe | ● Haute précision de température |
| ● Répartition homogène de la température dans l'espace utile | ● Chambre d'essai en acier inoxydable haut de gamme |
| ● Isolation optimale du four et portes isolées pour une diminution des pertes énergétiques | ● Conformité CE |

Modèle FOUR À CIRCULATION

		H3014-0013
Température maximale de fonctionnement	°C	300
Précision de température dans l'espace	°C	±1,0
Précision de température dans le temps	°C	±0,2
Variation de température	°C	±0,2
Espace utile	l	230
Fonds grillagés		2
Interface de données		Ethernet
Température ambiante autorisée	°C	+5 à +30
Humidité relative autorisée	%	max. 70 sans condensation
Largeur (intérieure)	mm	592
Profondeur (intérieure)	mm	520
Hauteur (intérieure)	mm	750
Largeur (extérieure)	mm	965
Profondeur (extérieure)	mm	670
Hauteur (extérieure)	mm	920
Poids	kg	90
Indications de tension		230 V, 50/60 Hz Tension spéciale sur demande

Accessoires FOUR À CIRCULATION

Produit	Description	N° de modèle
	Appareil de traçage	1291