

Competence creates Confidence.



• N° de modèle H3017

CIRCOMÈTRE

ISO 3126

Le circomètre détermine de la manière la plus simple le diamètre extérieur des tubes dans une plage de 15 à 3 100 mm.

Simple
et précis



Caractéristiques standard

● Surface recouverte noire pour un contraste de lecture optimal	● Graduation laser
● Vernier avec lecture 0,05 mm	● Contrôle final 100%
● Certificat d'étalonnage	● Qualité optimale grâce à l'utilisation d'un ruban d'acier haut de gamme

Modèle CIRCOMÈTRE

		H3017-0035	H3017-0002	H3017-0031	H3017-0003	H3017-0004	H3017-0015	H3017-0020
Plage de mesure	mm	15-330	100-230	100-300	200-330	300-510	300-620	300-700
		H3017-0030	H3017-0012	H3017-0036	H3017-0022	H3017-0013	H3017-0014	H3017-0023
Plage de mesure	mm	300-800	500-850	600-920	700 - 1100	800 - 1250	1 200 - 1550	1 100 - 1500
		H3017-0024	H3017-0025	H3017-0026	H3017-0027	H3017-0032	H3017-0033	H3017-0034
Plage de mesure	mm	1 500 - 1 900	1 900 - 2 300	2 300 - 2 700	2 700 - 3 100	3 100 - 3 500	3 500 - 3 900	3 900 - 4 300
autres plages de mesure sur demande								
Précision de lecture	mm	0,05 avec dispositif de lecture à vernier						
Température de référence	°C	+20						
Température de fonctionnement	°C	+10 à +30						