

● N° de modèle H3026

CELLULE DE REFROIDISSEMENT POUR LE CONDITIONNEMENT DES ÉCHANTILLONS

ISO 3126

La cellule de refroidissement est utilisée pour conditionner les échantillons à la température prédéfinie.

Haute précision
de température



Caractéristiques standard

- Accès par une ou deux portes battantes (selon modèle)
- Éclairage intérieur avec interrupteur
- Haute précision de température
- Unité avec compresseur
- Unité de refroidissement préfabriquée, refroidie par air
- Isolation des parois en mousse de polyuréthane
- Fond en acier inoxydable

Modèle CELLULE DE REFROIDISSEMENT POUR LE CONDITIONNEMENT DES ÉCHANTILLONS	H3026-0021	H3026-0022	H3026-0023
Plage de température °C	0 à -20		
Isolation thermique des éléments de la cellule	Mousse rigide de polyuréthane expansée avec du cyclopentane		
Épaisseur de paroi mm	100		
Isolation thermique à densité de mousse kg/m ³	40		
Valeur U W/m ² K	0,20 / selon DIN EN 13165		
Réfrigérant Frigen	452 A		
Couleur	blanc		
Type de fond	KR11- Fond en acier inoxydable(1,4301)		
Classe de résistance au glissement R	11		
Charge des roues admissible N	1 000	4 000	4 000
Surface de charge cm ²	> 4		
Matériau des roues	Caoutchouc		
Charge en surface admissible N/m ²	30 000	50 000	50 000
Sous-ventilation de la cellule de refroidissement m ²	1,44	5,67	5,67
Dimensions internes (longueur x largeur x hauteur) mm	1 000 x 1 000 x 1 980	2 500 x 1 900 x 2 280	2 700 x 2 500 x 2 730
Dimensions externes (longueur x largeur x hauteur) mm	1 200 x 1 200 x 2 180	2 700 x 2 100 x 2 480	2 900 x 2 700 x 2 930
Indications de tension	400 V, 50 Hz Tension spéciale sur demande		